

Akustiktäfer

AKUSTIKTÄFER FICHTE (CH)

techn. getrocknet (KD), gehobelt,
Sichtseite leicht gefast, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
15 mm	125 mm	N2	gehobelt	5.00 m*	352	innert 2–3 Wochen

Rhomboidschalung – Normalprofil

RHOMBOIDSCHALUNG FICHTE (CH), N2, NORMALPROFIL

techn. getrocknet (KD), Schmalseiten angeschrägt,
mit Bandsägeschnitt oder gehobelt, Längskanten
sichtseitig gerundet, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
19 mm	75 mm	N2	gehobelt oder BS-Schnitt	5.00 m*	350	innert 2–3 Wochen
19 mm	100 mm	N2	gehobelt oder BS-Schnitt	5.00 m*	250	innert 2–3 Wochen
19 mm	125 mm	N2	gehobelt oder BS-Schnitt	5.00 m*	200	innert 2–3 Wochen
19 mm	155 mm	N2	gehobelt oder BS-Schnitt	5.00 m*	150	innert 2–3 Wochen

RHOMBOIDSCHALUNG HEIMISCHE LÄRSCHE (AT), N2, NORMALPROFIL

techn. getrocknet (KD), verwachsenastig, Sichtseite
splintfrei, Schmalseiten angeschrägt, mit Bandsägeschnitt
oder gehobelt, Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
19 mm	68 mm	N2	gehobelt	4.00/5.00 m	375	auf Anfrage
19 mm	120 mm	N2	gehobelt	4.00/5.00 m	200	auf Anfrage
22 mm	68 mm	N2	Bandsägeschnitt	4.00/5.00 m	375	auf Anfrage
22 mm	120 mm	N2	Bandsägeschnitt	4.00/5.00 m	200	auf Anfrage

RHOMBOIDSCHALUNG THERMO-ESCHE (DE), N1, NORMALPROFIL, KEILVERZINKT

techn. getrocknet (KD), keilverzinkt mit D4-Leim, Schmalseiten
angeschrägt, gehobelt, Längskanten sichtseitig gerundet,
praktisch ast- und fehlerfrei, möglichst Rift-/Halbrift, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
25 mm	120 mm	N1	gehobelt	4.00 / 5.00 / 6.00 m	–	auf Anfrage

* Länge 4.0 m nach Anfall