

# KVZ-Akustiktäfer

## KVZ-AKUSTIKTÄFER FICHTE (CH), QUAL A, RIFT/HALBRIFT

astrein, Grundlängen 450–950 mm, techn. getrocknet (KD), gehobelt oder Bandsägeschnitt, Sichtseite leicht gefast, gekappt, PU-verleimt, formaldehydfrei



| Stärke | Deckbreite | Qual.  | Oberfläche               | Längen     | Stk./Paket |              |
|--------|------------|--------|--------------------------|------------|------------|--------------|
| 15 mm  | 125 mm     | A RIHA | gehobelt oder BS-Schnitt | bis 6.00 m | 240        | ca. 4 Wochen |

## KVZ-AKUSTIKTÄFER FICHTE (CH), N1, RIFT/HALBRIFT

verwachsenastig, Grundlängen 450–950 mm, techn. getrocknet (KD), gehobelt oder Bandsägeschnitt, Sichtseite leicht gefast, gekappt, PU-verleimt, formaldehydfrei



| Stärke | Deckbreite | Qual.   | Oberfläche               | Längen     | Stk./Paket |              |
|--------|------------|---------|--------------------------|------------|------------|--------------|
| 15 mm  | 125 mm     | N1 RIHA | gehobelt oder BS-Schnitt | bis 6.00 m | 240        | ca. 4 Wochen |

## KVZ-AKUSTIKTÄFER FICHTE (CH), N1, SCHWACHHOLZ

verwachsenastig, Grundlängen 450–950 mm, techn. getrocknet (KD), gehobelt oder Bandsägeschnitt, Sichtseite leicht gefast, gekappt, PU-verleimt, formaldehydfrei



| Stärke | Deckbreite | Qual. | Oberfläche               | Längen     | Stk./Paket |              |
|--------|------------|-------|--------------------------|------------|------------|--------------|
| 15 mm  | 125 mm     | N1    | gehobelt oder BS-Schnitt | bis 6.00 m | 240        | ca. 4 Wochen |

## VEREDELUNGEN

### Beschreibung

Bei weniger als 3.00 m<sup>3</sup> je Dimension und Länge wird ein Pauschalzuschlag verrechnet.

Druckimprägnieren: braun, grün

Druckimprägnieren: grau, farblos

Ausführung: Holzart in WEISSTANNE

auf Anfrage

# KVZ-Rhomboidschalung – Normalprofil <sup>1/2</sup>

## KVZ-RHOMBOIDSCHALUNG FICHTE (CH), NORMALPROFIL, QUAL A, RIFT/HALBRIFT

astrein, techn. getrocknet (KD), Grundlängen 450–950 mm, Schmalseiten angeschrägt, gehobelt oder Bandsägeschnitt, Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt, PU-verleimt, formaldehydfrei



| Stärke | Deckbreite | Qual.  | Oberfläche               | Längen     | Stk./Paket |              |
|--------|------------|--------|--------------------------|------------|------------|--------------|
| 18 mm  | 75 mm      | A RIHA | gehobelt oder BS-Schnitt | bis 6.00 m | 350        | ca. 4 Wochen |
| 18 mm  | 100 mm     | A RIHA | gehobelt oder BS-Schnitt | bis 6.00 m | 250        | ca. 4 Wochen |
| 18 mm  | 125 mm     | A RIHA | gehobelt oder BS-Schnitt | bis 6.00 m | 200        | ca. 4 Wochen |
| 18 mm  | 160 mm     | A RIHA | gehobelt oder BS-Schnitt | bis 6.00 m | 150        | ca. 4 Wochen |
| 26 mm  | 75 mm      | A RIHA | gehobelt oder BS-Schnitt | bis 6.00 m | 325        | ca. 4 Wochen |
| 26 mm  | 100 mm     | A RIHA | gehobelt oder BS-Schnitt | bis 6.00 m | 250        | ca. 4 Wochen |

## KVZ-RHOMBOIDSCHALUNG FICHTE (CH), NORMALPROFIL, N1, RIFT/HALBRIFT

verwachsenastig, techn. getrocknet (KD), Grundlängen 450–950 mm, Schmalseiten angeschrägt, gehobelt oder Bandsägeschnitt, Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt, PU-verleimt, formaldehydfrei



| Stärke | Deckbreite | Qual.   | Oberfläche               | Längen     | Stk./Paket |              |
|--------|------------|---------|--------------------------|------------|------------|--------------|
| 18 mm  | 75 mm      | N1 RIHA | gehobelt oder BS-Schnitt | bis 6.00 m | 350        | ca. 4 Wochen |
| 18 mm  | 100 mm     | N1 RIHA | gehobelt oder BS-Schnitt | bis 6.00 m | 250        | ca. 4 Wochen |
| 18 mm  | 125 mm     | N1 RIHA | gehobelt oder BS-Schnitt | bis 6.00 m | 200        | ca. 4 Wochen |
| 18 mm  | 160 mm     | N1 RIHA | gehobelt oder BS-Schnitt | bis 6.00 m | 150        | ca. 4 Wochen |
| 26 mm  | 75 mm      | N1 RIHA | gehobelt oder BS-Schnitt | bis 6.00 m | 325        | ca. 4 Wochen |
| 26 mm  | 100 mm     | N1 RIHA | gehobelt oder BS-Schnitt | bis 6.00 m | 250        | ca. 4 Wochen |