


Bodenriemen 1/2




BODENRIEMEN FICHTE (CH), N2

techn. getrocknet (KD), Holzfeuchtigkeit 10 ± 2 %, gehobelt, mit Nut und Kamm, mit Entlastungsnuten, gekappt

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
19 mm	115 mm	N2	gehobelt	5.00 m*	176	ca. 3 Wochen
19 mm	145 mm	N2	gehobelt	5.00 m*	154	ca. 3 Wochen
26 mm	115 mm	N2	gehobelt	5.00 m*	176	ca. 3 Wochen
26 mm	145 mm	N2	gehobelt	5.00 m*	132	ca. 3 Wochen
40 mm	135 mm	N2	gehobelt	5.00 m*	154	ca. 3 Wochen
40 mm	155 mm	N2	gehobelt	5.00 m*	132	ca. 3 Wochen

* Länge 4.0 m nach Anfall

Bodenriemen 2/2



BODENRIEMEN FICHTE (CH), DOPPEL-NUT UND -KAMM

techn. getrocknet (KD), Holzfeuchtigkeit 12 ± 2 %, gehobelt, mit Doppel-Nut und -Kamm, (EI 30), gekappt

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
50 mm	165 mm	N2	gehobelt	5.00 m*	108	ca. 3–4 Wochen
50 mm	165 mm	Ind.	gehobelt	5.00 m*	108	ab Lager
56 mm	150 mm	N2	gehobelt	5.00 m*	96	ca. 3–4 Wochen
56 mm	150 mm	Ind.	gehobelt	5.00 m*	96	ca. 3 Wochen

* Länge 4.0 m nach Anfall

Blindschalung



BLINDSCHALUNG FICHTE/TANNE (CH), INDUSTRIE

techn. getrocknet (KD), teils aus Seitenware produziert, Spitz-Nut und -Kamm, gehobelt, gekappt

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
21 mm	133 mm	Ind.	gehobelt	5.00 m*	182	lagerhaltig
27 mm	118 mm	Ind.	gehobelt	5.00 m*	184	lagerhaltig
27 mm	145 mm	Ind.	gehobelt	5.00 m*	182	lagerhaltig

* Länge 4.0 m nach Anfall