

Brettschichtholz BSH

Holzart	– Fichte/Tanne – auf Anfrage, Lärche, Douglasie
Holzherkunft	Schweizer Holz (LSH; Lignum-30-0056)
Erscheinungsklasse	– Normalqualität, SI, für sichtbare Anwendung – Industriequalität, NSI, für nicht sichtbare Anwendung
Festigkeitsklasse	– GL24h – auf Anfrage, GL24k, GL28h/k, GL32h/k
Oberfläche	4-seitig gehobelt und gefast
Verleimung	PU (formaldehydfrei) nach SN EN 14080
Holzfeuchte	12 % ± 2 %
Länge	6.00–13.50 m Kommissioniert gem. Holzliste produziert
Spezielles	– seitliche Profilierungen, auf Anfrage – Abbinden auf Mass, auf Anfrage



BRETTSCHICHTHOLZ DIMENSIONEN

Breite	Höhe												(in mm)
	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	520	560	
80	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
120	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
160	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
180	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
240	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
260	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
280	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

x Standardware
/ auf Anfrage