

Lamellen NSI

LAMELLEN FICHTE (CH), NSI

Qualität «Nicht-Sicht», sortiert nach EN 14081-2 bis 4, T14*** (GL24)
 techn. getrocknet (KD), 11 % ± 2 %, kalibriert

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
34 mm* (35 mm**)	70 mm	NSI	kalibriert	5.00 m	544	lagerhaltig
34 mm* (35 mm**)	90 mm	NSI	kalibriert	5.00 m	416	lagerhaltig
34 mm* (35 mm**)	110 mm	NSI	kalibriert	5.00 m	320	lagerhaltig
34 mm* (35 mm**)	130 mm	NSI	kalibriert	5.00 m	288	lagerhaltig
34 mm* (35 mm**)	150 mm	NSI	kalibriert	5.00 m	256	lagerhaltig
34 mm* (35 mm**)	170 mm	NSI	kalibriert	5.00 m	224	lagerhaltig
34 mm* (35 mm**)	190 mm	NSI	kalibriert	5.00 m	192	lagerhaltig
34 mm* (35 mm**)	210 mm	NSI	kalibriert	5.00 m	160	lagerhaltig
34 mm* (35 mm**)	230 mm	NSI	kalibriert	5.00 m	160	lagerhaltig
34 mm* (35 mm**)	250 mm	NSI	kalibriert	5.00 m	128	lagerhaltig
44 mm* (46 mm**)	70 mm	NSI	kalibriert	5.00 m	400	lagerhaltig
44 mm* (46 mm**)	90 mm	NSI	kalibriert	5.00 m	325	lagerhaltig
44 mm* (46 mm**)	110 mm	NSI	kalibriert	5.00 m	250	lagerhaltig
44 mm* (46 mm**)	130 mm	NSI	kalibriert	5.00 m	225	lagerhaltig
44 mm* (46 mm**)	150 mm	NSI	kalibriert	5.00 m	200	lagerhaltig
44 mm* (46 mm**)	170 mm	NSI	kalibriert	5.00 m	175	lagerhaltig
44 mm* (46 mm**)	190 mm	NSI	kalibriert	5.00 m	150	lagerhaltig
44 mm* (46 mm**)	215 mm	NSI	kalibriert	5.00 m	125	lagerhaltig
44 mm* (46 mm**)	235 mm	NSI	kalibriert	5.00 m	125	lagerhaltig
44 mm* (46 mm**)	255 mm	NSI	kalibriert	5.00 m	100	lagerhaltig

* Liefermass

** Verrechnungsmass

*** andere Festigkeiten auf Anfrage

Zwischenverkauf vorbehalten

Lamellen SI

LAMELLEN FICHTE (CH), SI

Qualität «Sicht», sortiert nach EN 14081–2 bis 4, T14*** (GL24)

techn. getrocknet (KD), 11% ± 2%, kalibriert

Sortierung inkl. Fehlermarkierung mit mind. 90% Ausbeute

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
34 mm* (35 mm**)	70 mm	SI	kalibriert	5.00 m	544	lagerhaltig
34 mm* (35 mm**)	90 mm	SI	kalibriert	5.00 m	416	lagerhaltig
34 mm* (35 mm**)	110 mm	SI	kalibriert	5.00 m	320	lagerhaltig
34 mm* (35 mm**)	130 mm	SI	kalibriert	5.00 m	288	lagerhaltig
34 mm* (35 mm**)	150 mm	SI	kalibriert	5.00 m	256	lagerhaltig
34 mm* (35 mm**)	170 mm	SI	kalibriert	5.00 m	224	lagerhaltig
34 mm* (35 mm**)	190 mm	SI	kalibriert	5.00 m	192	lagerhaltig
34 mm* (35 mm**)	210 mm	SI	kalibriert	5.00 m	160	lagerhaltig
34 mm* (35 mm**)	230 mm	SI	kalibriert	5.00 m	160	lagerhaltig
34 mm* (35 mm**)	250 mm	SI	kalibriert	5.00 m	128	lagerhaltig
44 mm* (46 mm**)	70 mm	SI	kalibriert	5.00 m	400	lagerhaltig
44 mm* (46 mm**)	90 mm	SI	kalibriert	5.00 m	325	lagerhaltig
44 mm* (46 mm**)	110 mm	SI	kalibriert	5.00 m	250	lagerhaltig
44 mm* (46 mm**)	130 mm	SI	kalibriert	5.00 m	225	lagerhaltig
44 mm* (46 mm**)	150 mm	SI	kalibriert	5.00 m	200	lagerhaltig
44 mm* (46 mm**)	170 mm	SI	kalibriert	5.00 m	175	lagerhaltig
44 mm* (46 mm**)	190 mm	SI	kalibriert	5.00 m	150	lagerhaltig
44 mm* (46 mm**)	215 mm	SI	kalibriert	5.00 m	125	lagerhaltig
44 mm* (46 mm**)	235 mm	SI	kalibriert	5.00 m	125	lagerhaltig
44 mm* (46 mm**)	255 mm	SI	kalibriert	5.00 m	100	lagerhaltig

* Liefermass

** Verrechnungsmass

*** andere Festigkeiten auf Anfrage

Zwischenverkauf vorbehalten

