

Akustiktäfer

AKUSTIKTÄFER FICHTE (CH)

techn. getrocknet (KD), gehobelt,
Sichtseite leicht gefast, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
15 mm	125 mm	N2	gehobelt	5.00 m*	352	innert 2–3 Wochen

Rhomboidschalung – Normalprofil

RHOMBOIDSCHALUNG FICHTE (CH), N2, NORMALPROFIL

techn. getrocknet (KD), Schmalseiten angeschrägt,
mit Bandsägeschnitt oder gehobelt, Längskanten
sichtseitig gerundet, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
19 mm	75 mm	N2	gehobelt oder BS-Schnitt	5.00 m*	350	innert 2–3 Wochen
19 mm	100 mm	N2	gehobelt oder BS-Schnitt	5.00 m*	250	innert 2–3 Wochen
19 mm	125 mm	N2	gehobelt oder BS-Schnitt	5.00 m*	200	innert 2–3 Wochen
19 mm	155 mm	N2	gehobelt oder BS-Schnitt	5.00 m*	150	innert 2–3 Wochen

RHOMBOIDSCHALUNG HEIMISCHE LÄRSCHE (AT), N2, NORMALPROFIL

techn. getrocknet (KD), verwachsenastig, Sichtseite
splintfrei, Schmalseiten angeschrägt, mit Bandsägeschnitt
oder gehobelt, Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
19 mm	68 mm	N2	gehobelt	4.00/5.00 m	375	auf Anfrage
19 mm	120 mm	N2	gehobelt	4.00/5.00 m	200	auf Anfrage
22 mm	68 mm	N2	Bandsägeschnitt	4.00/5.00 m	375	auf Anfrage
22 mm	120 mm	N2	Bandsägeschnitt	4.00/5.00 m	200	auf Anfrage

RHOMBOIDSCHALUNG THERMO-ESCHE (DE), N1, NORMALPROFIL, KEILVERZINKT

techn. getrocknet (KD), keilverzinkt mit D4-Leim, Schmalseiten
angeschrägt, gehobelt, Längskanten sichtseitig gerundet,
praktisch ast- und fehlerfrei, möglichst Rift-/Halbrift, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
25 mm	120 mm	N1	gehobelt	4.00 / 5.00 / 6.00 m	–	auf Anfrage

* Länge 4.0 m nach Anfall

Rhomboidschalung, überfälzt / Nut und Kamm

RHOMBOIDSCHALUNG FICHTE (CH), N2, ÜBERFÄLZT

techn. getrocknet (KD), Schmalseiten angeschrägt, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt, Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
19 mm	110 mm	N2	gehobelt	5.00 m*	315	innert 2–3 Wochen
22 mm	110 mm	N2	Bandsägeschnitt	5.00 m*	315	innert 2–3 Wochen

RHOMBOIDSCHALUNG FICHTE (CH), N2, NUT UND KAMM

techn. getrocknet (KD), Schmalseiten angeschrägt, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt, Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
19 mm	90 mm	N2	gehobelt	5.00 m*	360	innert 2–3 Wochen
19 mm	110 mm	N2	gehobelt	5.00 m*	315	innert 2–3 Wochen
22 mm	90 mm	N2	Bandsägeschnitt	5.00 m*	320	innert 2–3 Wochen
22 mm	110 mm	N2	Bandsägeschnitt	5.00 m*	315	innert 2–3 Wochen
26 mm	110 mm	N2	gehobelt	5.00 m*	234	innert 2–3 Wochen
26 mm	110 mm	N2	Bandsägeschnitt	5.00 m*	234	innert 2–3 Wochen

RHOMBOIDSCHALUNG HEIMISCHE LÄRSCHE (AT), N2, NUT UND KAMM

techn. getrocknet (KD), verwachsenastig, Sichtseite splintfrei, Schmalseiten angeschrägt, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt, Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
19 mm	105 mm	N2	gehobelt	4.00/5.00 m	324	auf Anfrage
22 mm	105 mm	N2	Bandsägeschnitt	4.00/5.00 m	350	auf Anfrage
26 mm	105 mm	N2	gehobelt	4.00/5.00 m	234	auf Anfrage
26 mm	105 mm	N2	Bandsägeschnitt	4.00/5.00 m	234	auf Anfrage

* Länge 4.0 m nach Anfall

Terrassenböden ^{1/3}

TERRASSENODEN FICHTE (CH), N2

techn. getrocknet (KD), gehobelt, Längskanten gerundet, gekappt

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
26 mm	125 mm	N2	gehobelt	5.00 m*	192	innert 2–3 Wochen
40 mm	125 mm	N2	gehobelt	5.00 m*	120	innert 2–3 Wochen
40 mm	145 mm	N2	gehobelt	5.00 m*	105	innert 2–3 Wochen

TERRASSENODEN THERMO-ESCHE (DE), KEILVERZINKT (SICHTBARE MONTAGE)

* Länge 4.0 m nach Anfall

