

KVZ-Akustiktäfer

KVZ-AKUSTIKTÄFER FICHTE (CH), QUAL A, RIFT/HALBRIFT

astrein, Grundlängen 450–950 mm, techn. getrocknet (KD), gehobelt oder Bandsägeschnitt, Sichtseite leicht gefast, gekappt, PU-verleimt, formaldehydfrei



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
15 mm	125 mm	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	240	ca. 4 Wochen

KVZ-AKUSTIKTÄFER FICHTE (CH), N1, RIFT/HALBRIFT

verwachsenastig, Grundlängen 450–950 mm, techn. getrocknet (KD), gehobelt oder Bandsägeschnitt, Sichtseite leicht gefast, gekappt, PU-verleimt, formaldehydfrei



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
15 mm	125 mm	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	240	ca. 4 Wochen

KVZ-AKUSTIKTÄFER FICHTE (CH), N1, SCHWACHHOLZ

verwachsenastig, Grundlängen 450–950 mm, techn. getrocknet (KD), gehobelt oder Bandsägeschnitt, Sichtseite leicht gefast, gekappt, PU-verleimt, formaldehydfrei



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
15 mm	125 mm	N1	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	240	ca. 4 Wochen

VEREDELUNGEN

Beschreibung

Bei weniger als 3.00 m³ je Dimension und Länge wird ein Pauschalzuschlag verrechnet.

Druckimprägnieren: braun, grün

Druckimprägnieren: grau, farblos

Ausführung: Holzart in WEISSTANNE

auf Anfrage

KVZ-Rhomboidschalung – Normalprofil ^{1/2}

KVZ-RHOMBOIDSCHALUNG FICHTE (CH), NORMALPROFIL, QUAL A, RIFT/HALBRIFT

astrein, techn. getrocknet (KD), Grundlängen 450–950 mm, Schmalseiten angeschrägt, gehobelt oder Bandsägeschnitt, Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt, PU-verleimt, formaldehydfrei



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
18 mm	75 mm	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	350	ca. 4 Wochen
18 mm	100 mm	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	250	ca. 4 Wochen
18 mm	125 mm	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	200	ca. 4 Wochen
18 mm	160 mm	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	150	ca. 4 Wochen
26 mm	75 mm	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	325	ca. 4 Wochen
26 mm	100 mm	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	250	ca. 4 Wochen

KVZ-RHOMBOIDSCHALUNG FICHTE (CH), NORMALPROFIL, N1, RIFT/HALBRIFT

verwachsenastig, techn. getrocknet (KD), Grundlängen 450–950 mm, Schmalseiten angeschrägt, gehobelt oder Bandsägeschnitt, Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt, PU-verleimt, formaldehydfrei



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
18 mm	75 mm	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	350	ca. 4 Wochen
18 mm	100 mm	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	250	ca. 4 Wochen
18 mm	125 mm	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	200	ca. 4 Wochen
18 mm	160 mm	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	150	ca. 4 Wochen
26 mm	75 mm	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	325	ca. 4 Wochen
26 mm	100 mm	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	250	ca. 4 Wochen

KVZ-Rhomboidschalung – Normalprofil ^{2/2}

KVZ-RHOMBOIDSCHALUNG FICHTE (CH), NORMALPROFIL, N1, SCHWACHHOLZ

verwachsenastig, techn. getrocknet (KD), Grundlängen 450–950 mm,
Schmalseiten angeschrägt, gehobelt oder Bandsägeschnitt,
Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt
PU-verleimt, formaldehydfrei



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
18 mm	75 mm	N1	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	350	ca. 4 Wochen
18 mm	100 mm	N1	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	250	ca. 4 Wochen
18 mm	125 mm	N1	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	200	ca. 4 Wochen
18 mm	160 mm	N1	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	150	ca. 4 Wochen
26 mm	75 mm	N1	gehobelt	bis 6.00 m	325	ca. 4 Wochen
26 mm	75 mm	N1	Bandsägeschnitt	bis 6.00 m	325	ca. 4 Wochen
26 mm	100 mm	N1	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	250	ca. 4 Wochen

KVZ-RHOMBOIDSCHALUNG THERMO-ESCHE (DE), N1, NORMALPROFIL

verwachsenastig, techn. getrocknet (KD), Schmalseiten,
angeschrägt, gehobelt, Längskanten sichtseitig gerundet,
praktisch ast- und fehlerfrei, möglichst Rift-/Halbrift, gekappt,
PU-verleimt, formaldehydfrei



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
25 mm	120 mm	N1	gehobelt	4.00 / 5.00 / 6.00 m	–	ca. 4 Wochen

VEREDELUNGEN

Beschreibung

Bei weniger als 3.00 m³ je Dimension und Länge wird ein Pauschalzuschlag verrechnet.

Druckimprägnieren: braun, grün

Druckimprägnieren: grau, farblos

Ausführung: Holzart in WEISSTANNE

auf Anfrage

KVZ-Rhomboidschalung, überfälzt

KVZ-RHOMBOIDSCHALUNG FICHTE (CH), QUAL. A, ÜBERFÄLTZT, RIFT/HALBRIFT

astrein, techn. getrocknet, Grundlängen 450–950 mm,
Schmalseite angeschrägt, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt,
Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt,
PU-verleimt, formaldehydfrei



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
18 mm	110 mm	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	315	ca. 4 Wochen

KVZ-RHOMBOIDSCHALUNG FICHTE (CH), N1, ÜBERFÄLTZT, RIFT/HALBRIFT

verwachsenastig, techn. getrocknet, Grundlängen 450–950 mm,
Schmalseite angeschrägt, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt,
Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt,
PU-verleimt, formaldehydfrei



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
18 mm	110 mm	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	315	ca. 4 Wochen

KVZ-RHOMBOIDSCHALUNG FICHTE (CH), N1, ÜBERFÄLTZT, SCHWACHHOLZ

verwachsenastig, techn. getrocknet, Grundlängen 450–950 mm,
Schmalseite angeschrägt, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt,
Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt,
PU-verleimt, formaldehydfrei



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
18 mm	110 mm	N1	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	315	ca. 4 Wochen

KVZ-Rhomboidschalung, Nut und Kamm 1/2

KVZ-RHOMBOIDSCHALUNG FICHTE (CH), QUAL A, NUT + KAMM, RIFT/HALBRIFT

astrein, techn. getrocknet, Grundlängen 450–950 mm,
Schmalseitig angeschrägt, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt,
Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt,
PU-verleimt, formaldehydfrei



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
18 mm	85 mm	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	360	ca. 4 Wochen
26 mm	85 mm	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	275	ca. 4 Wochen
26 mm	110 mm	A RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	234	ca. 4 Wochen

KVZ-RHOMBOIDSCHALUNG FICHTE (CH), N1, NUT + KAMM, RIFT/HALBRIFT

verwachsenastig, techn. getrocknet, Grundlänge 450–950 mm,
Schmalseiten angeschrägt, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt,
Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt,
PU-verleimt, formaldehydfrei



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
18 mm	85 mm	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	320	ca. 4 Wochen
26 mm	85 mm	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	275	ca. 4 Wochen
26 mm	110 mm	N1 RIHA	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	234	ca. 4 Wochen

KVZ-Rhomboidschalung, Nut und Kamm 2/2

KVZ-RHOMBOIDSCHALUNG FICHTE (CH), N1, NUT + KAMM, SCHWACHHOLZ

verwachsenastig, techn. getrocknet, Grundlänge 450–950 mm,
Schmalseite angeschrägt, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt,
Längskanten sichtseitig gerundet, gekappt,
PU-verleimt, formaldehydfrei



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
18 mm	85 mm	N1	gehobelt oder BS-Schnitt	bis 6.00 m	315	ca. 4 Wochen
26 mm	85 mm	N1	gehobelt	bis 6.00 m	275	ca. 4 Wochen
26 mm	85 mm	N1	Bandsägeschnitt	bis 6.00 m	275	ca. 4 Wochen
26 mm	110 mm	N1	gehobelt	bis 6.00 m	234	ca. 4 Wochen
26 mm	110 mm	N1	Bandsägeschnitt	bis 6.00 m	234	ca. 4 Wochen

VEREDELUNGEN

Beschreibung

Bei weniger als 3.00 m³ je Dimension und Länge wird ein Pauschalzuschlag verrechnet.

Druckimprägnieren: braun, grün

Druckimprägnieren: grau, farblos

Ausführung: Holzart in WEISSTANNE

auf Anfrage

KVZ SCHALUNG MIT SICHTNUT, FICHTE (CH) VARIABLE MITTELNUT 9MM

techn. getrocknet (KD), Nut und Kamm, gehobelt
mit Entlastungsnuten, gerundet, gekappt,



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
26 mm	115 mm	N1	gehobelt/strukturfein	bis 6.00 m	280	ca. 4 Wochen
26 mm	145 mm	N1	gehobelt/strukturfein	bis 6.00 m	182	ca. 4 Wochen
26 mm	115 mm	A	gehobelt/strukturfein	bis 6.00 m	280	ca. 4 Wochen
26 mm	145 mm	A	gehobelt/strukturfein	bis 6.00 m	182	ca. 4 Wochen
26 mm	115 mm	N1 RIHA	gehobelt/strukturfein	bis 6.00 m	280	ca. 4 Wochen
26 mm	145 mm	N1 RIHA	gehobelt/strukturfein	bis 6.00 m	182	ca. 4 Wochen
26 mm	115 mm	N1 RIHA	gehobelt/strukturfein	5.00 m	280	ca. 4 Wochen
26 mm	145 mm	N1 RIHA	gehobelt/strukturfein	5.00 m	182	ca. 4 Wochen