

Schalmaterial ^{1/2}

SCHALKANTHOLZ FICHTE/TANNE (CH), C16

frisch/angetrocknet, sägeroh, mit Verlustlatten
gestapelt, gekappt

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
80 mm	120 mm	C16	sägeroh	4.00/5.00 m	56	lagerhaltig
80 mm	120 mm	C16	sägeroh	2.00/2.50 m	56	lagerhaltig
120 mm	160 mm*	C16	sägeroh	5.00 m	30	lagerhaltig

*ungekappt

SCHALBRETTER FICHTE/TANNE (CH), C16, GEHOBELT

techn. getrocknet (KD), allseitig
gehobelt, gekappt

Verrechnungsmass = Rohmass (z.B. 27 × 125 mm => 30 × 130 mm)

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
27 mm	125 mm	C16	gehobelt	5.00 m	192	lagerhaltig
27 mm	150 mm	C16	gehobelt	5.00 m	144	lagerhaltig
27 mm	180 mm	C16	gehobelt	5.00 m	120	lagerhaltig
27 mm	200 mm	C16	gehobelt	5.00 m	120	lagerhaltig
27 mm	250 mm	C16	gehobelt	5.00 m	96	lagerhaltig

Schalmaterial ^{2/2}

SCHALUNGSPLETTEN FICHTE

27 mm stark, verleimt, imprägniert
pakettiert

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
27 mm	500 mm			2.00–2.50 m	50	auf Anfrage

DREIKANTLEISTEN ABACHI / PAULOWNIA

gebündelt à 40 Stück

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/Bund	
10 mm	10 mm			2.50 m	40	auf Anfrage
15 mm	15 mm			2.50 m	40	lagerhaltig
20 mm	20 mm			2.50 m	40	lagerhaltig
25 mm	25 mm			2.50 m	40	lagerhaltig
30 mm	30 mm			2.50 m	40	lagerhaltig

BAUKEILE (CH)

In Säcken à 50 Stück

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stück/Sack	
2–30 mm	100 mm		Hartholz	2.50 m	50	lagerhaltig
2–30 mm	100 mm		Weichholz	2.50 m	50	lagerhaltig