

Solarlatten

SOLARLATTEN FICHTE (CH), C24, KVZ

techn. getrocknet (KD), im Trennschnitt gehobelt,
PU-verleimt, formaldehydfrei

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
40 mm	80 mm	C24	gehobelt	5.00 m*	192	lagerhaltig

SOLARLATTEN FICHTE (CH), C24, KALIBRIERT GEFRÄST

techn. getrocknet (KD), gekappt

Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
28 mm	60 mm	C24	kalibriert	5.00 m*	374	lagerhaltig
30 mm	100 mm	C24	kalibriert	5.00 m*	170	lagerhaltig
30 mm	120 mm	C24	kalibriert	5.00 m*	136	lagerhaltig
33 mm	60 mm	C24	kalibriert	5.00 m*	306	innert 1–2 Wochen
36 mm	60 mm	C24	kalibriert	5.00 m*	255	innert 1–2 Wochen
40 mm	40 mm	C24	kalibriert	5.00 m*	240	lagerhaltig
40 mm	60 mm	C24	kalibriert	5.00 m*	288	lagerhaltig
40 mm	100 mm	C24	kalibriert	5.00 m*	150	lagerhaltig
43 mm	60 mm	C24	kalibriert	5.00 m*	210	innert 1–2 Wochen
45 mm	45 mm	C24	kalibriert/gefast	5.00 m*	352	lagerhaltig
45 mm	50 mm	C24	kalibriert/gefast	5.00 m*	320	lagerhaltig
45 mm	60 mm	C24	kalibriert	5.00 m*	221	lagerhaltig
50 mm	50 mm	C24	kalibriert	5.00 m*	200	lagerhaltig
50 mm	60 mm	C24	kalibriert	5.00 m*	224	lagerhaltig
45 mm	105 mm	C24	kalibriert/gefälzt/gefast	5.00 m*	150	innert 1–2 Wochen