

# Deckleisten

## DECKLEISTEN FICHTE KVZ (CH), N2

keilgezinkt, techn. getrocknet (KD), sägeroh (strukturfein) oder gehobelt, gefast, Rückseite ausgekehlt, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
20 mm	46 mm	N2	roh (strukturfein), gefast	3.00–6.00 m*	600	lagerhaltig
20 mm	46 mm	N2	gehobelt, gefast	3.00–6.00 m*	600	lagerhaltig

## DECKLEISTEN FICHTE KVZ (CH), N2, BRAUN DRUCKIMPRÄGNIERT

keilgezinkt, sägeroh (strukturfein), gefast, Rückseite ausgekehlt, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
20 mm	46 mm	N2	sägeroh, braun druck.	3.00–6.00 m*	600	lagerhaltig

## DECKLEISTEN HEIMISCHE LÄRCH (AT), N2

techn. getrocknet (KD), Sichtseite splintfrei, sägeroh oder gehobelt, gefast, Rückseite ausgekehlt, gekappt




Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
20 mm	46 mm	N2	sägeroh, gefast	4.00/5.00 m	150	auf Anfrage
18 mm	46 mm	N2	gehobelt, gefast	4.00/5.00 m	150	auf Anfrage

\* Längen 3.0–6.0 m, Abstufung alle 50 cm

# Stülpchalungen, überfälzt

## STÜLPSCHALUNG FICHTE (CH), N2


techn. getrocknet (KD), verwachsenastig, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt, Rückseite verdickt gehobelt, Längskanten sichtseitig gerundet, mit Entlastungsnuten, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
15–25 mm	130 mm	N2	Bandsägeschnitt	5.00 m*	210	innert 2–3 Wochen
15–25 mm	130 mm	N2	gehobelt	5.00 m*	210	innert 2–3 Wochen

## STÜLPSCHALUNG FICHTE (CH), N2, BRAUN ODER GRÜN DRUCKIMPRÄGNIERT (CH)


mit Bandsägeschnitt, braun oder grün druckimprägniert



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
15–25 mm	130 mm	N2	Bandsäge., grün druck.	5.00 m*	210	innert 4–6 Wochen
15–25 mm	130 mm	N2	Bandsäge., braun druck.	5.00 m*	210	innert 4–6 Wochen

## STÜLPSCHALUNG HEIMISCHE LÄRCH (AT), N2

techn. getrocknet (KD), verwachsenastig, Sichtseite splintfrei, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt, Rückseite verdickt gehobelt, Längskanten sichtseitig gerundet, mit Entlastungsnuten, gekappt




Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
15–25 mm	130 mm	N2	Bandsägeschnitt	4.00/5.00 m	210	auf Anfrage
15–25 mm	130 mm	N2	gehobelt	4.00/5.00 m	210	auf Anfrage

\* Länge 4.0 m nach Anfall

# Stülpchalungen, Nut + Kamm

## STÜLPSCHALUNG FICHTE (CH), N2


techn. getrocknet (KD), verwachsenastig, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt, Rückseite verdickt gehobelt, Längskanten sichtseitig gerundet, mit Entlastungsnuten, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
15–25 mm	130 mm	N2	Bandsägeschnitt	5.00 m*	210	innert 2–3 Wochen
15–25 mm	130 mm	N2	gehobelt	5.00 m*	210	innert 2–3 Wochen

## STÜLPSCHALUNG HEIMISCHE LÄRCH (AT), N2

techn. getrocknet (KD), verwachsenastig, Sichtseite splintfrei, mit Bandsägeschnitt oder gehobelt, Rückseite verdickt gehobelt, Längskanten sichtseitig gerundet, mit Entlastungsnuten, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
15–25 mm	125 mm	N2	Bandsägeschnitt	4.00/5.00 m	210	auf Anfrage
15–25 mm	125 mm	N2	gehobelt	4.00/5.00 m	210	auf Anfrage

\* Länge 4.0 m nach Anfall

# Dach- und Wandschalungen

## SCHALUNG MIT FASE, FICHTE (CH)

techn. getrocknet (KD), Nut und Kamm, gehobelt oder mit Bandsägeschnitt, mit Entlastungsnuten, gefast, gekappt



## SCHALUNG MIT SICHTNUT, FICHTE (CH)

techn. getrocknet (KD), Nut und Kamm, gehobelt oder mit Bandsägeschnitt, mit Entlastungsnuten, gefast, Sichtnut 6–8 mm öffnend, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
19 mm	115 mm	N2	gehobelt oder BS-Schnitt	5.00 m*	280	innert 2–3 Wochen
19 mm	145 mm	N2	gehobelt oder BS-Schnitt	5.00 m*	245	innert 2–3 Wochen
26 mm	115 mm	N2	gehobelt	5.00 m*	280	innert 2–3 Wochen
26 mm	115 mm	N2	BS-Schnitt	5.00 m*	280	innert 2–3 Wochen
26 mm	145 mm	N2	gehobelt	5.00 m*	182	innert 2–3 Wochen
26 mm	145 mm	N2	BS-Schnitt	5.00 m*	182	innert 2–3 Wochen

## SCHALUNG MIT SICHTNUT, FICHTE (CH), N2, BRAUN DRUCKIMPRÄGNIERT

sägeroh, Nut und Kamm, mit Bandsägeschnitt, mit Entlastungsnuten, Sichtnut 6–8 mm öffnend, gekappt



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
19 mm	115 mm	N2	Bandsägeschnitt	4.00/5.00 m	176	lagerhaltig

## SCHALUNG MIT SICHTNUT, FICHTE (CH) VARIABLE MITTELNUT 9 MM

techn. getrocknet (KD), Nut und Kamm, gehobelt mit Entlastungsnuten, gerundet, gekappt,



Stärke	Deckbreite	Qual.	Oberfläche	Längen	Stk./Paket	
26 mm	115 mm	N2	gehobelt/strukturfein	5.00 m*	280	innert 2–3 Wochen
26 mm	145 mm	N2	gehobelt/strukturfein	5.00 m*	182	innert 2–3 Wochen

\* Länge 4.0 m nach Anfall